SAFE &WORK

GUANTES DE TRABAJO UNIVERSAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FLEXFIT

Los guantes de trabajo universales pueden usarse para diversos fines en la industria o en tareas artesanales. Resultan ideales tanto para entornos de trabajo secos como húmedos o ligeramente aceitosos.

MATERIAL

Guante de nailon/elastano con recubrimiento de nitrilo color negro en la palma de la mano.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Alta comodidad de uso con buena sensibilidad en las manos
- Excelente adaptación
- El material transpirable mantiene las manos frescas y secas

APLICACIÓN

- Trabajos en el jardín
- Trabajos de montaje
- Manejo de carretillas elevadoras y grúas
- Carpintería, construcción en seco, colocación de techos
- Aptos únicamente para trabajos con riesgo mínimo: Golpes y vibraciones reducidos

En trabajos con piezas de maquinaria móviles no se pueden llevar guantes (riesgo de enganche). Los guantes no son impermeables, por lo que no resultan aptos para el manejo de productos químicos.

Información técnica	
Criterios de prueba según norma EN 388:2016	
Resistencia a la abrasión	4
Resistencia al corte en procedimientos comune	1
(Adicional) Resistencia al desgarro	3
Resistencia al punzamiento	1
Resistencia al corte en procedimientos nuevos	X
Opcional: Protección contra impactos	-

EN388
4131X

Si los guantes no se han sometido a alguno de los tests de rendimiento, en lugar del resultado del test aparecerá una „X“.

GUANTES DE TRABAJO FLEXFIT					
Nº DE ART.	DENOMINACIÓN	TALLA	MATERIAL	RECUBRIMIENTO	CANTIDAD
800491	E200	7 (S)	Nailon y elastano	Nitrilo, liso	12
800492	E200	8 (M)	Nailon y elastano	Nitrilo, liso	12
800493	E200	9 (L)	Nailon y elastano	Nitrilo, liso	12
800494	E200	10 (XL)	Nailon y elastano	Nitrilo, liso	12
800495	E200	11 (XXL)	Nailon y elastano	Nitrilo, liso	12

© E.u.r.o.Tec GmbH · Versión 01/2021 · Sujeto a modificaciones, adiciones, errores tipográficos y de impresión.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team
www.eurotec.team

GUANTES DE TRABAJO UNIVERSAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FLEXGRIP

Los guantes de trabajo universales pueden usarse para diversos fines en la industria o en tareas artesanales. Resultan ideales tanto para entornos de trabajo secos como húmedos o ligeramente aceitosos.

MATERIAL

Guante de nailon/elastano con recubrimiento rugoso de nitrilo en el interior de la palma de la mano.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Alta comodidad de uso con buena sensibilidad en las manos
- Excelente adaptación
- El material transpirable mantiene las manos frescas y secas
- El recubrimiento de nitrilo ofrece una excelente protección antideslizante en condiciones aceitosas y húmedas

APLICACIÓN

- Trabajos en el jardín
- Trabajos de montaje
- Montaje, control y embalaje de piezas pequeñas o delicadas
- Manejo de carretillas elevadoras y grúas
- Carpintería, Construcción en seco, Colocación de techos
- Aptos únicamente para trabajos con riesgo mínimo: Golpes y vibraciones reducidos

En trabajos con piezas de maquinaria móviles no se pueden llevar guantes (riesgo de enganche). Los guantes no son impermeables, por lo que no resultan aptos para el manejo de productos químicos.

Información técnica	
Criterios de prueba según norma EN 388:2016	
Resistencia a la abrasión	4
Resistencia al corte en procedimientos comune	1
(Adicional) Resistencia al desgarro	3
Resistencia al punzamiento	1
Resistencia al corte en procedimientos nuevos	X
Opcional: Protección contra impactos	-

EN388
4131X

Si los guantes no se han sometido a alguno de los tests de rendimiento, en lugar del resultado del test aparecerá una „X“.

GUANTES DE TRABAJO FLEXGRIP					
Nº DE ART.	DENOMINACIÓN	TALLA	MATERIAL	RECUBRIMIENTO	CANTIDAD
800496	E100	7 (S)	Nailon y elastano	Nitrilo-Recubrimiento rugoso	12
800497	E100	8 (M)	Nailon y elastano	Nitrilo-Recubrimiento rugoso	12
800498	E100	9 (L)	Nailon y elastano	Nitrilo-Recubrimiento rugoso	12
800499	E100	10 (XL)	Nailon y elastano	Nitrilo-Recubrimiento rugoso	12
800500	E100	11 (XXL)	Nailon y elastano	Nitrilo-Recubrimiento rugoso	12

© E.u.r.o.Tec GmbH · Versión 01/2021 · Sujeto a modificaciones, adiciones, errores tipográficos y de impresión.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team
www.eurotec.team

SAFE & WORK

GUANTES DE TRABAJO UNIVERSAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO GUANTE DE TRABAJO CUERO

Gracias a su cuero rugoso, los guantes de cuero presentan excelentes propiedades contra el calor o el frío y, de esta forma, resultan ideales para trabajos complicados, en los que la sensibilidad en las manos desempeña un papel secundario.

MATERIAL

Serraje
Parte trasera: Poliéster / Algodón

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Guante de serraje resistente y de alta calidad
- Gran durabilidad gracias a su puño de goma en la muñeca

APLICACIÓN

- Construcción
- Agricultura
- Trabajos de almacén
- Aptos únicamente para trabajos con riesgo mínimo: Golpes y vibraciones reducidos

En trabajos con piezas de maquinaria móviles no se pueden llevar guantes (riesgo de enganche). Los guantes no son impermeables, por lo que no resultan aptos para el manejo de productos químicos.

Información técnica		
Criterios de prueba según norma EN 388:2016		
Resistencia a la abrasión	4	EN388
Resistencia al corte en procedimientos comune	1	
(Adicional) Resistencia al desgarro	3	
Resistencia al punzamiento	2	4132C

Si los guantes no se han sometido a alguno de los tests de rendimiento, en lugar del resultado del test aparecerá una „X“.

GUANTES DE TRABAJO CUERO					
Nº DE ART.	DENOMINACIÓN	TALLA	MATERIAL	RECUBRIMIENTO	CANTIDAD
800533	E1100	10 (XL)	Serraje	-	12

© E.u.r.o.Tec GmbH · Versión 01/2021 · Sujeto a modificaciones, adiciones, errores tipográficos y de impresión.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

GUANTES DE TRABAJO MONTAJE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO WORKFIT

Los guantes de montaje resultan ideales para las tareas de montaje en entornos de trabajo secos, húmedos o ligeramente aceitosos.

MATERIAL

Guante de nailon/elastano con recubrimiento de espuma de nitrilo color negro en la palma de la mano.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Alta comodidad de uso con buena sensibilidad en las manos
- Excelente adaptación
- El material transpirable mantiene las manos frescas y secas
- Recubrimiento resistente al aceite con excelentes propiedades de agarre en seco

APLICACIÓN

- Sectores de montaje final
- Montaje, control y embalaje de piezas pequeñas o delicadas
- Montaje y manipulación de tuercas, pernos y tornillos
- Manejo de carretillas elevadoras y grúas
- Montaje e instalación de componentes eléctricos
- Aptos únicamente para trabajos con riesgo mínimo:
  Golpes y vibraciones reducidos

En trabajos con piezas de maquinaria móviles no se pueden llevar guantes (riesgo de enganche). Los guantes no son impermeables, por lo que no resultan aptos para el manejo de productos químicos.

Información técnica		
Criterios de prueba según norma EN 388:2016		
Resistencia a la abrasión	4	EN388
Resistencia al corte en procedimientos comune	1	
(Adicional) Resistencia al desgarro	3	
Resistencia al punzamiento	1	
Resistencia al corte en procedimientos nuevos	X	4131X
Opcional: Protección contra impactos	-	

Si los guantes no se han sometido a alguno de los tests de rendimiento, en lugar del resultado del test aparecerá una „X“.

GUANTES DE TRABAJO WORKFIT					
Nº DE ART.	DENOMINACIÓN	TALLA	MATERIAL	RECUBRIMIENTO	CANTIDAD
800505	E400	7 (S)	Nailon y elastano	Nitrilo, liso	10
800506	E400	8 (M)	Nailon y elastano	Nitrilo, liso	10
800507	E400	9 (L)	Nailon y elastano	Nitrilo, liso	10
800508	E400	10 (XL)	Nailon y elastano	Nitrilo, liso	10

© E.u.r.o.Tec GmbH · Versión 01/2021 · Sujeto a modificaciones, adiciones, errores tipográficos y de impresión.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team
www.eurotec.team

SAFE & WORK

GUANTES DE TRABAJO MONTAJE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO WORKGRIP

Los guantes de montaje resultan ideales para las tareas de montaje en entornos de trabajo secos, húmedos o ligeramente aceitosos.

MATERIAL

Guante de poliéster con recubrimiento de poliuretano color blanco en la palma de la mano.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Dorso de la mano transpirable con alta comodidad de uso
- Excelente agarre y sensibilidad en las manos en espacios secos interiores y exteriores

APLICACIÓN

- Trabajos eléctricos
- Montaje de precisión
- Montaje, control y embalaje de piezas pequeñas o delicadas
- Aptos únicamente para trabajos con riesgo mínimo: Golpes y vibraciones reducidos

En trabajos con piezas de maquinaria móviles no se pueden llevar guantes (riesgo de enganche). Los guantes no son impermeables, por lo que no resultan aptos para el manejo de productos químicos.

Información técnica	
Criterios de prueba según norma EN 388:2016	
Resistencia a la abrasión	3
Resistencia al corte en procedimientos comune	1
(Adicional) Resistencia al desgarro	2
Resistencia al punzamiento	1
Resistencia al corte en procedimientos nuevos	X
Opcional: Protección contra impactos	-

EN388
3121X

Si los guantes no se han sometido a alguno de los tests de rendimiento, en lugar del resultado del test aparecerá una „X“.

GUANTES DE TRABAJO WORKGRIP					
Nº DE ART.	DENOMINACIÓN	TALLA	MATERIAL	RECUBRIMIENTO	CANTIDAD
800501	E300	7 (S)	Poliéster	Poliuretano	10
800502	E300	8 (M)	Poliéster	Poliuretano	10
800503	E300	9 (L)	Poliéster	Poliuretano	10
800504	E300	10 (XL)	Poliéster	Poliuretano	10

© E.u.r.o.Tec GmbH · Versión 01/2021 · Sujeto a modificaciones, adiciones, errores tipográficos y de impresión.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team
www.eurotec.team

SAFE & WORK

GUANTES DE TRABAJO
PROTECCIÓN CONTRA CORTES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO CUTFIT
Los guantes de protección contra cortes resultan adecuados, en especial, para trabajos que requieren una protección elevada contra cortes y perforaciones.

MATERIAL
Guante de polietileno de alto rendimiento con recubrimiento de espuma de nitrilo en la palma de la mano, nivel de corte D.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS
- Alta comodidad de uso con buena sensibilidad en las manos y superficie interior resistente a cortes
- Con muy buena fricción en entornos altamente aceitosos
- Resistencia a cortes según ISO 13997 (nivel de corte D)

APLICACIÓN
- Gestión de residuos
- Manejo de materiales de construcción abrasivos o filosos
- Manipulación y acabado de chapas
- Manejo de metales pesados y corte de plásticos, alfombras y cartón
- Aptos únicamente para trabajos con riesgo mínimo:
  Golpes y vibraciones reducidos

En trabajos con piezas de maquinaria móviles no se pueden llevar guantes (riesgo de enganche). Los guantes no son impermeables, por lo que no resultan aptos para el manejo de productos químicos.

Información técnica	
Criterios de prueba según norma EN 388:2016	
Resistencia a la abrasión	4
Resistencia al corte en procedimientos comune	X
(Adicional) Resistencia al desgarro	4
Resistencia al punzamiento	4
Resistencia al corte en procedimientos nuevos	D
Opcional: Protección contra impactos	-

EN388
4X44D

Si los guantes no se han sometido a alguno de los tests de rendimiento, en lugar del resultado del test aparecerá una „X“.

GUANTES DE TRABAJO CUTFIT					
Nº DE ART.	DENOMINACIÓN	TALLA	MATERIAL	RECUBRIMIENTO	CANTIDAD
800509	E500	7 (S)	Polietileno	Nitrilo, liso	10
800510	E500	8 (M)	Polietileno	Nitrilo, liso	10
800511	E500	9 (L)	Polietileno	Nitrilo, liso	10
800512	E500	10 (XL)	Polietileno	Nitrilo, liso	10

© E.u.r.o.Tec GmbH · Versión 01/2021 · Sujeto a modificaciones, adiciones, errores tipográficos y de impresión.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team
www.eurotec.team

SAFE &WORK

GUANTES DE TRABAJO
PROTECCIÓN CONTRA CORTES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO CUTGRIP

Los guantes de protección contra cortes resultan adecuados, en especial, para trabajos que requieren una protección elevada contra cortes y perforaciones.

MATERIAL

Guante de polietileno de alto rendimiento con recubrimiento de espuma de nitrilo granulado en la palma de la mano, nivel de corte D

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Alta comodidad de uso con buena sensibilidad en las manos y superficie interior resistente a cortes
- Con muy buena fricción en entornos altamente aceitosos
- Resistencia a cortes según ISO 13997 (nivel de corte D)

APLICACIÓN

- Manejo de materiales de construcción abrasivos o filosos
- Manipulación y acabado de chapas
- Manejo de metales pesados y corte de plásticos, alfombras y cartón
- Aptos únicamente para trabajos con riesgo mínimo:
  Golpes y vibraciones reducidos

En trabajos con piezas de maquinaria móviles no se pueden llevar guantes (riesgo de enganche). Los guantes no son impermeables, por lo que no resultan aptos para el manejo de productos químicos.

Información técnica		
Criterios de prueba según norma EN 388:2016		
Resistencia a la abrasión	4	EN388
Resistencia al corte en procedimientos comune	3	
(Adicional) Resistencia al desgarro	4	
Resistencia al punzamiento	3	
Resistencia al corte en procedimientos nuevos	D	
Opcional: Protección contra impactos	-	4343D

Si los guantes no se han sometido a alguno de los tests de rendimiento, en lugar del resultado del test aparecerá una „X“.

GUANTES DE TRABAJO CUTGRIP					
Nº DE ART.	DENOMINACIÓN	TALLA	MATERIAL	RECUBRIMIENTO	CANTIDAD
800513	E600	7 (S)	Polietileno	Nitrilo, granulado	10
800514	E600	8 (M)	Polietileno	Nitrilo, granulado	10
800515	E600	9 (L)	Polietileno	Nitrilo, granulado	10
800516	E600	10 (XL)	Polietileno	Nitrilo, granulado	10

© E.u.r.o.Tec GmbH · Versión 01/2021 · Sujeto a modificaciones, adiciones, errores tipográficos y de impresión.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team
www.eurotec.team

SAFE &WORK

GUANTES DE TRABAJO
PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO AQUAGRIP

Los guantes para condiciones de humedad son ideales para entornos de trabajo húmedos o extremadamente aceitosos, en los cuales se requiere un agarre óptimo.

MATERIAL

Guante de nailon con recubrimiento de espuma de nitrilo granulado en la palma de la mano.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Dorso de la mano transpirable con alta comodidad de uso
- Excelente agarre y sensibilidad en las manos en áreas de trabajo aceitosas

APLICACIÓN

- Industria petrolera
- Trabajos de mantenimiento de máquinas
- Sector automotriz
- Aptos únicamente para trabajos con riesgo mínimo: Golpes y vibraciones reducidos

En trabajos con piezas de maquinaria móviles no se pueden llevar guantes (riesgo de enganche). Los guantes no son impermeables, por lo que no resultan aptos para el manejo de productos químicos.

Información técnica	
Criterios de prueba según norma EN 388:2016	
Resistencia a la abrasión	4
Resistencia al corte en procedimientos comune	1
(Adicional) Resistencia al desgarro	3
Resistencia al punzamiento	1
Resistencia al corte en procedimientos nuevos	X
Opcional: Protección contra impactos	-

EN388
4131X

Si los guantes no se han sometido a alguno de los tests de rendimiento, en lugar del resultado del test aparecerá una „X“.

GUANTES DE TRABAJO AQUAGRIP					
Nº DE ART.	DENOMINACIÓN	TALLA	MATERIAL	RECUBRIMIENTO	CANTIDAD
800517	E700	7 (S)	Nylon	Nitrilo, granulado	10
800518	E700	8 (M)	Nylon	Nitrilo, granulado	10
800519	E700	9 (L)	Nylon	Nitrilo, granulado	10
800520	E700	10 (XL)	Nylon	Nitrilo, granulado	10

© E.u.r.o.Tec GmbH · Versión 01/2021 · Sujeto a modificaciones, adiciones, errores tipográficos y de impresión.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

SAFE &WORK

GUANTES DE TRABAJO
PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO AQUAGRIP PLUS

Los guantes para condiciones de humedad son ideales para entornos de trabajo húmedos o extremadamente aceitosos, en los cuales se requiere un agarre óptimo.

MATERIAL

Guante de poliéster con recubrimiento de látex granulado color verde en la palma de la mano.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Dorso de la mano transpirable con alta comodidad de uso
- Excelente agarre y sensibilidad en las manos en áreas de trabajo aceitosas

APLICACIÓN

- Mantenimiento general
- Gestión de residuos
- Calefacción y plomería
- Aptos únicamente para trabajos con riesgo mínimo: Golpes y vibraciones reducidos

En trabajos con piezas de maquinaria móviles no se pueden llevar guantes (riesgo de enganche). Los guantes no son impermeables, por lo que no resultan aptos para el manejo de productos químicos.

Información técnica	
Criterios de prueba según norma EN 388:2016	
Resistencia a la abrasión	2
Resistencia al corte en procedimientos comune	2
(Adicional) Resistencia al desgarro	4
Resistencia al punzamiento	2
Resistencia al corte en procedimientos nuevos	X
Opcional: Protección contra impactos	-

EN388 2242X

Si los guantes no se han sometido a alguno de los tests de rendimiento, en lugar del resultado del test aparecerá una „X“.

GUANTES DE TRABAJO AQUAGRIP PLUS					
Nº DE ART.	DENOMINACIÓN	TALLA	MATERIAL	RECUBRIMIENTO	CANTIDAD
800525	E900	7 (S)	Poliéster	Látex texturizado	10
800526	E900	8 (M)	Poliéster	Látex texturizado	10
800527	E900	9 (L)	Poliéster	Látex texturizado	10
800528	E900	10 (XL)	Poliéster	Látex texturizado	10

© E.u.r.o.Tec GmbH · Versión 01/2021 · Sujeto a modificaciones, adiciones, errores tipográficos y de impresión.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

SAFE & WORK

GUANTES DE TRABAJO
PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ICEGRIP
Los guantes de protección contra el frío resultan ideales para entornos de trabajo secos o fríos y húmedos.

MATERIAL
Guante de poliéster con recubrimiento de látex

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS
- Protección contra el frío
- Buen agarre y resistencia al deslizamiento
- Buena visibilidad gracias a su color llamativo

APLICACIÓN
- Gestión de residuos
- Ebanistería, construcción en seco, colocación de techos, carpintería y manejo de grúas
- Trabajos de construcción
- Ideal para trabajos en seco en entornos fríos
- Aptos únicamente para trabajos con riesgo mínimo: Golpes y vibraciones reducidos

En trabajos con piezas de maquinaria móviles no se pueden llevar guantes (riesgo de enganche). Los guantes no son impermeables, por lo que no resultan aptos para el manejo de productos químicos.

Información técnica		
Criterios de prueba según norma EN 388:2016		
Resistencia a la abrasión	2	EN388 2132X
Resistencia al corte en procedimientos comune	1	
(Adicional) Resistencia al desgarro	3	
Resistencia al punzamiento	2	
Resistencia al corte en procedimientos nuevos	X	
Opcional: Protección contra impactos	-	
		EN511 X1X

Si los guantes no se han sometido a alguno de los tests de rendimiento, en lugar del resultado del test aparecerá una „X“.

GUANTES DE TRABAJO ICEGRIP					
Nº DE ART.	DENOMINACIÓN	TALLA	MATERIAL	RECUBRIMIENTO	CANTIDAD
800529	E1000	7 (S)	Poliéster	Látex texturizado	10
800530	E1000	8 (M)	Poliéster	Látex texturizado	10
800531	E1000	9 (L)	Poliéster	Látex texturizado	10
800532	E1000	10 (XL)	Poliéster	Látex texturizado	10

© E.u.r.o.Tec GmbH · Versión 01/2021 · Sujeto a modificaciones, adiciones, errores tipográficos y de impresión.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

SAFE & WORK

GUANTES DE TRABAJO
PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ICEGRIP PLUS
Los guantes de protección contra el frío resultan ideales para entornos de trabajo secos o fríos y húmedos.

MATERIAL
Guante interior de rizo (cepillado) y guante exterior de poliéster con recubrimiento de látex texturizado

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS
- Guante invernal de dos capas
- Protección contra el frío
- Buena visibilidad gracias a su color llamativo
- Alta comodidad de uso con buena sensibilidad en las manos

APLICACIÓN
- Trabajos de construcción al aire libre
- Gestión de residuos
- Silvicultura
- Ideal para entornos de trabajo fríos y húmedos
- Aptos únicamente para trabajos con riesgo mínimo: Golpes y vibraciones reducidos

En trabajos con piezas de maquinaria móviles no se pueden llevar guantes (riesgo de enganche). Los guantes no son impermeables, por lo que no resultan aptos para el manejo de productos químicos.

Información técnica		
Criterios de prueba según norma EN 388:2016		
Resistencia a la abrasión	4	EN388 4221X
Resistencia al corte en procedimientos comune	2	
(Adicional) Resistencia al desgarro	2	
Resistencia al punzamiento	1	
Resistencia al corte en procedimientos nuevos	X	EN511 X2X
Opcional: Protección contra impactos	-	

Si los guantes no se han sometido a alguno de los tests de rendimiento, en lugar del resultado del test aparecerá una „X".

GUANTES DE TRABAJO ICEGRIP PLUS					
Nº DE ART.	DENOMINACIÓN	TALLA	MATERIAL	RECUBRIMIENTO	CANTIDAD
800521	E800	7 (S)	Poliéster, Interior: rizo	Látex texturizado	10
800522	E800	8 (M)	Poliéster, Interior: rizo	Látex texturizado	10
800523	E800	9 (L)	Poliéster, Interior: rizo	Látex texturizado	10
800524	E800	10 (XL)	Poliéster, Interior: rizo	Látex texturizado	10

© E.u.r.o.Tec GmbH · Versión 01/2021 · Sujeto a modificaciones, adiciones, errores tipográficos y de impresión.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

GUANTES DE TRABAJO

SAFE & WORK

		Criterios de prueba según norma EN 388:2016				
	Categoría Denominación	Resistencia a la abrasión	Resistencia al corte	(Adicional) Resistencia al desgarro	Resistencia al punzamiento	Protección contra impactos
	Universal FlexGrip	●●●●	●○○○	●●●○	●○○○	○○○○
	Universal FlexFit	●●●●	●○○○	●●●○	●○○○	○○○○
	Universal Cuero	●●●●	●○○○	●●●○	●●○○	○○○○
	Montaje WorkGrip	●●●○	●○○○	●●○○	●○○○	○○○○
	Montaje WorkFit	●●●●	●○○○	●●●○	●○○○	○○○○
	Protección contra cortes CutFit	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	○○○○
	Protección contra cortes CutGrip	●●●●	●●●○	●●●●	●●●○	○○○○
	Humedad AquaGrip	●●●●	●○○○	●●●○	●○○○	○○○○
	Humedad AquaGrip Plus	●●○○	●●○○	●●●●	●●○○	○○○○
	Frío IceGrip Plus	●●●●	●●○○	●●○○	●○○○	○○○○
	Frío IceGrip	●●○○	●○○○	●●●○	●●○○	○○○○

© E.u.r.o.Tec GmbH · Versión 01/2021 · Sujeto a modificaciones, adiciones, errores tipográficos y de impresión.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team
www.eurotec.team