Schlauchverbinder

Messing

1.4301

1.4571

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Schlauchverbindungsrohre, Standard — PN 16

Typ Messing	Typ 1.4301	Typ 1.4571	Typ Stahl verzinkt	Schlauch 1 Ø innen		Schlauch 2 Ø innen
SVR 5 MS	---	---	---	5		5
SVR 6 MS	---	SVR 6 ES4A	---	6		6
SVR 8 MS	---	---	---	8		8
SVR 9/6 MS	---	---	---	9	reduziert	6
SVR 9 MS	---	SVR 9 ES4A	---	9		9
SVR 13 MS	SVR 13 ES	SVR 13 ES4A	SVR 13 ST	13		13
SVR 16 MS	---	---	--	16		16
SVR 19 MS	SVR 19 ES	SVR 19 ES4A	SVR 19 ST	19		19
SVR 25 MS	SVR 25 ES	SVR 25 ES4A	SVR 25 ST	25		25
---	SVR 30 ES	---	---	30		30
---	SVR 32 ES	---	SVR 32 ST	32		32
---	SVR 38 ES	---	SVR 38 ST	38		38
---	SVR 45 ES	---	---	45		45
---	SVR 50 ES	---	SVR 50 ST	50		50
---	---	---	SVR 53 ST	53		53
---	SVR 55 ES	---	---	55		55
---	SVR 75 ES	---	SVR 75 ST	75		75
---	---	---	SVR 80 ST*	80		80
---	SVR 100 ES	---	SVR 100 ST	100		100
---	---	---	SVR 125 ST*	125		125
---	---	---	SVR 150 ST*	150		150
---	---	---	SVR 175 ST*	175		175
---	---	---	SVR 200 ST*	200		200
---	---	---	SVR 250 ST*	250		250
---	---	---	SVR 300 ST*	300		300
---	---	---	SVR 355 ST*	355		355
---	---	---	SVR 400 ST*	400		400
---	---	---	SVR 450 ST*	450		450
---	---	---	SVR 500 ST*	500		500

* Betriebsdruck ca. 2 bar, da aus verzinktem Blech hergestellt

Schlauchverbindungsrohre, kurz — PN 16 (Eco-Line)

Typ Messing	Bau-länge	Typ 1.4301	Bau-länge	Schlauch Ø innen
SVR 5 MS E	50	---	---	5
SVR 6 MS E	50	SVR 6 ES E	40	6
SVR 8 MS E	50	---	---	8
SVR 9 MS E	50	SVR 9 ES E	40	9
---	---	SVR 13 ES E	40	13

Schlauchverbindungsrohre für die Schweißtechnik — DIN EN 560

Hinweis: Diese Schlauchverbindungsrohre sind nach DIN EN 560 für die Schweißtechnik gefertigt und erfordern beim Einstecken einen erhöhten Kraftaufwand. Für Anwendungen außerhalb der Schweißtechnik empfehlen wir unsere Standard Schlauchverbindungsrohre.

Typ Messing	ehemalige Artikelnummer	Schlauch 1 Ø innen		Schlauch 2 Ø innen
SVR 6 MS-DIN	SVR 6 MS	6		6
SVR 8 MS-DIN	SVR 8 MS	8		8
SVR 9/6 MS-DIN	SVR 9/6 MS	9	reduziert	6
SVR 9 MS-DIN	SVR 9 MS	9		9



Schlauchverbindungsrohre aus Kunststoff — PN 10

Temperaturbereich: POM*: -40°C bis max. +80°C, PVDF: -40°C bis max. +160°C

Typ POM*	Typ PVDF	ehemalige Artikelnr.	Schlauch Ø innen
SVR 3 K	---		3
SVR 4 K	SVR 4 PVDF		4
SVR 5 K	---		5
SVR 6 K	SVR 6 PVDF		6
SVR 8 K	---	SVR 9 K	8
SVR 9 K NEU	SVR 9 PVDF		9
SVR 10 K	SVR 10 PVDF		10
SVR 12 K	---	SVR 13 K	12
SVR 13 K NEU	SVR 13 PVDF		13
SVR 16 K	---		16
SVR 19 K	---		19
SVR 25 K	---		25

Typ POM* reduzierend	ehemalige Artikelnr.	D1		D2
SVR 4/3 K		4	reduziert	3
SVR 6/4 K		6	reduziert	4
SVR 8/4 K	SVR 9/4 K	8	reduziert	4
SVR 8/6 K	SVR 9/6 K	8	reduziert	6
SVR 9/4 K NEU		9	reduziert	4
SVR 9/6 K NEU		9	reduziert	6
SVR 10/6 K		10	reduziert	6
SVR 10/8 K	SVR 10/9 K	10	reduziert	8
SVR 10/9 K NEU		10	reduziert	9
SVR 12/8 K	SVR 13/9 K	12	reduziert	8
SVR 13/9 K NEU		13	reduziert	9
SVR 12/10 K	SVR 13/10 K	12	reduziert	10
SVR 13/10 K NEU		13	reduziert	10

*Beständigkeit gegenüber Kohlenwasserstoffen, Benzin, Diesel, Ölen, Fetten, Chlorkohlenwasserstoffen, Laugen und Salzlösungen (neutral). Unbeständig gegenüber Säuren, Oxidationsmitteln, Phenolen, Glycerin und Glykol.

Schlauchschellen ab Seite 416

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.