

Zubehör Doppelrohrschellen




HYDAC

Zubehör für Doppelrohrschellen

DIN 3015 T3

Typ Stahl	für Baugröße	benötigte Menge je Schelle
Anschweißplatten		
GR 1 DOAP	1, doppelt	1 Stk
GR 2 DOAP	2, doppelt	1 Stk
GR 3 DOAP	3, doppelt	1 Stk
GR 4 DOAP	4, doppelt	1 Stk
GR 5 DOAP	5, doppelt	1 Stk
Deckplatten		
GR 1 DODP	1, doppelt	1 Stk
GR 2 DODP	2, doppelt	1 Stk
GR 3 DODP	3, doppelt	1 Stk
GR 4 DODP	4, doppelt	1 Stk
GR 5 DODP	5, doppelt	1 Stk
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014 (Verwendung mit Deckplatte)		
931-M6x35	1, doppelt	1 Stk
931-M8x35	2, doppelt	1 Stk
931-M8x45	3, doppelt	1 Stk
931-M8x50	4, doppelt	1 Stk
931-M8x60	5, doppelt	1 Stk
Aufbauschrauben mit Sicherungsblech		
GR 1 DOABS	1, doppelt	1 Stk
GR 2 DOABS	2, doppelt	1 Stk
GR 3 DOABS	3, doppelt	1 Stk
GR 4 DOABS	4, doppelt	1 Stk
GR 5 DOABS	5, doppelt	1 Stk

4



C-Tragschienen (28 mm) - leichte Baureihe & Doppelrohrschellen

DIN 3015 T1/T3

Typ Stahl blank	Typ Stahl verzinkt	Typ 1.4571	H	für Baugröße
Schienenlänge 1 m				
TS 28 x 11	TS 28 x 11 V	TS 28 x 11 ES	11	0 - 6, leicht & doppelt
TS 28 x 14	TS 28 x 14 V	TS 28 x 14 ES	14	0 - 6, leicht & doppelt
TS 28 x 30	TS 28 x 30 V	---	30	0 - 6, leicht & doppelt
Schienenlänge 2 m				
TS 28 x 11/2	TS 28 x 11/2 V	TS 28 x 11/2 ES	11	0 - 6, leicht & doppelt
TS 28 x 14/2	TS 28 x 14/2 V	TS 28 x 14/2 ES	14	0 - 6, leicht & doppelt
TS 28 x 30/2	TS 28 x 30/2 V	---	30	0 - 6, leicht & doppelt

HYDAC

Tragschienenmutter (28 mm) - leichte Baureihe & Doppelrohrschelle

DIN 3015 T1/T3

Verwendbar für: Rohrschellen mit Tragschienenmutter, leichte Baureihe & Doppelrohrschelle

Typ Stahl verzinkt	Typ 1.4571	Gewinde	für Baugröße (Rohrschelle)	für Baugröße (Doppelrohrschelle)
KMA M6	KMA M6 ES	M 6	0 - 6, leicht	1, doppelt
KMA M8	KMA M8 ES	M 8	---	2-5, doppelt

Stahl verzinkt



Edelstahl



HYDAC

Reihenanschweißplatten - Doppelrohrschelle

DIN 3015 T3

Typ Stahl blank	Anzahl der Schellen	Gesamt-länge	für Baugröße
GR 1 DORAP	5	196	1, doppelt
GR 2 DORAP	5	288	2, doppelt
GR 3 DORAP	5	358	3, doppelt
GR 4 DORAP	5	446	4, doppelt
GR 5 DORAP	5	558	5, doppelt

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.