



Y-Steckverbindungen (auch reduzierend)

Mini

Typ	D	D ₁
IQSMY 30	3	3
IQSMY 4030	4	3 <i>reduziert</i>
IQSMY 40	4	4

Typ	D	D ₁
IQSMY 6040	6	4 <i>reduziert</i>
IQSMY 60	6	6



X-Steckverbindungen

Mini

Typ	D
IQSMX 30	3
IQSMX 40	4
IQSMX 60	6



Steckverbindungen reduzierend mit Stecknippel

Mini

Typ	D	D ₁
IQSM 40H30	4	3
IQSM 60H40	6	4



L-Steckverbindungen mit Stecknippel

Mini

Typ	D	D ₁
IQSML 30H	3	3
IQSML 40H	4	4
IQSML 60H	6	6



Y-Steckverbindungen mit Stecknippel (auch reduzierend)

Mini

Typ	D	D ₁
IQSMY 30H	3	3
IQSMY 40H30	4	3 <i>reduziert</i>
IQSMY 40H	4	4

Typ	D	D ₁
IQSMY 60H40	6	4 <i>reduziert</i>
IQSMY 60H	6	6



Stopfen zum Verschließen von Steckanschlüssen

Standard / Mini

Typ	D	Typ	D	Typ	D
IQSMC 30H	3	IQSC 80H	8	IQSC 140H	14
IQSC 40H	4	IQSC 100H	10	IQSC 160H	16
IQSC 60H	6	IQSC 120H	12		




Steckkappen zum Verschließen von Schlauchleitungen

Standard / Mini

Typ	D	Typ	D
IQSMC 30*	3	IQSC 80	8
IQSC 40	4	IQSC 100	10
IQSC 60	6	IQSC 120	12

* Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunststoffkörper aus PBT



Direktmontagezylinder
auf Seite 866



ISO 6432
Kleinzylinder
ab Seite 830



FESTO
Rundzylinder finden Sie in
unserem [Online-Shop](#)



Parallelgreifer
auf Seite 877



PU-, PA-, PTFE- und
PE-Schläuche
ab Seite 368



Mini-Kugelhähne
ab Seite 502



Inline Druckregler,
Filter und Öler
ab Seite 626



Magnetventile
Eco-Line
ab Seite 718

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

