





Festanschlag: integriert



FESTO
Stoßdämpfer finden Sie in
unserem **Online-Shop**



* bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlage-
 rung (Typ BV) einsetzen (siehe Seite 903)



Typ PP 600



Typ PP 33

SC/SC²

Typ	A	D	E	G	I	J	K	SW1	SW2	max. Achs- abweichung*
SC 25 EUM	5,0	72,0	4,0	3,2	11,0	---	---	7	12	2°
SC 75 EUM	5,9	78,0	5,0	4,0	14,0	---	---	8	14	2°
SC 190 EUM0-4	7,0	87,3	6,0	4,0	27,0	4,6	12	12	17	5°
SC 190 EUM5-7	5,0	77,0	6,0	4,8	17,0	---	---	10	17	2°
SC 300 EUM0-4	7,0	87,4	8,0	4,8	30,0	4,6	17	18	23	5°
SC 300 EUM5-9	7,0	79,5	8,0	6,3	26,0	4,6	17	18	23	5°
SC 650 EUM0-4	7,0	106,4	10,0	6,3	36,3	4,6	23	23	30	5°
SC 650 EUM5-9	7,0	106,0	10,0	9,6	34,0	4,6	23	23	30	5°
SC 925 EUM	7,0	138,0	10,0	6,3	51,0	4,6	23	23	30	5°
SC 4525 EUM	---	165,9	9,5	12,6	23,1	---	35	---	---	4°
SC 4550 EUM	---	216,5	9,5	12,6	48,5	---	35	---	---	3°

** Nutmutter

Aufprallköpfe für Stoßdämpfer

Typ	Verwendbar für Stoßdämpfer
PP 150	MC 150 EUM
PP 225	MC 225 EUM
PP 600	MC 600 EUM
PP 33	MA 33..., MC 33...
PP 45	MA 45..., MC 45...
PP 64	MA 64..., MC 64...

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.