

Kontermuttern für Stoßdämpfer

Typ	Verwendbar für Stoßdämpfer	Gewinde
KM 5	MC 5...	M 5 x 0,5
KM 6	MC 9...	M 6 x 0,5
KM 8	MA 30..., MC 30..., MC 10...	M 8 x 1
KM 10	MA 50..., MC 25..., SC 25...	M 10 x 1
KM 12	MA 35..., MC 75..., SC 75...	M 12 x 1
KM 14	MA 150..., MC 150..., SC 190...	M 14 x 1,5
KM 20	MA 225..., MC 225..., SC 300...	M 20 x 1,5
KM 25	MA 600..., MA 900..., MC 600..., SC 650..., SC 925...	M 25 x 1,5
NM 33	MA 33..., MC 33...	M 33 x 1,5
NM 45	MA 45..., MC 45..., SC 45...	M 45 x 1,5
NM 64	MA 64..., MC 64...	M 64 x 2

Klemmflansche für Stoßdämpfer

Hinweis: Die Klemmflansche ...SC2 müssen mit der auf dem Stoßdämpfer vorhandenen Mutter gekontert werden, alle anderen Flansche werden über Schrauben geklemmt

Typ	Verwendbar für Stoßdämpfer	A	C	D	E	F	G	Gewinde B
seitliche Befestigung								
MB 5 SC2	MC 5...	10	8	M 3	12	20	3,0	M 5 x 0,5
MB 6 SC2	MC 9...	10	8	M 3	12	20	3,0	M 6 x 0,5
MB 8 SC2	MA 30..., MC 10..., MC 30...	12	10	M 4	16	25	3,5	M 8 x 1
MB 10 SC2	MA 50..., MC 25..., SC 25...	14	10	M 4	16	25	3,5	M 10 x 1
MB 12	MA 35..., MC 75...	16	12	M 5	20	32	4,5	M 12 x 1
MB 12 SC2	SC 75...	16	12	M 5	20	32	4,5	M 12 x 1
MB 14	MA 150..., MC 150..., SC 190 EUM0-4	20	12	M 5	20	32	4,5	M 14 x 1,5
MB 14 SC2	SC 190 EUM5-7	20	12	M 5	20	32	4,5	M 14 x 1,5
MB 20	MA 225..., MC 225..., SC 300 EUM0-4	25	20	M 6	28	40	6,0	M 20 x 1,5
MB 20 SC2	SC 300 EUM5-9	25	20	M 6	28	40	6,0	M 20 x 1,5
MB 25	MA 600..., MA 900..., MC 600..., SC 650 EUM0-4, SC 925...	32	25	M 6	34	46	6,0	M 25 x 1,5
MB 25 SC2	SC 650 EUM5-9	32	25	M 8	36	52	11,0	M 25 x 1,5
S 33*	MA 33..., MC 33...	40	20	M 6	42	56	8,0	M 33 x 1,5
S 45*	MA 45..., MC 45..., SC 45...	56	25	M 8	60	80	10,0	M 45 x 1,5
S 64*	MA 64..., MC 64...	80	25	M 10	78	100	12,0	M 64 x 2
axiale Befestigung								
QF 33	MA 33..., MC 33...	44	10	6,6	---	---	32,0	M 33 x 1,5
QF 45	MA 45..., MC 45..., SC 45...	56	12	9,0	---	---	42,0	M 45 x 1,5
QF 64	MA 64..., MC 64...	80	16	11,0	---	---	58,0	M 64 x 2





* besteht aus 2 Flanschen

Anschlaghülsen für Stoßdämpfer

Typ	Verwendbar für Stoßdämpfer	Ø A	C	D	SW	Gewinde B
AH 5	MC 5...	7,0	10	5	---	M 5 x 0,5
AH 6	MC 9...	8,0	12	6	---	M 6 x 0,5
AH 8	MA 30..., MC 10..., MC 30...	10,0	12	6	---	M 8 x 1
AH 10	MA 50..., MC 25..., SC 25...	12,5	20	10	---	M 10 x 1
AH 12	MA 35..., MC 75..., SC 75...	15,0	20	10	---	M 12 x 1
AH 14	MA 150..., MC 150..., SC 190...	17,0	20	12	15	M 14 x 1,5
AH 20	MA 225..., MC 225..., SC 300...	24,8	25	12	22	M 20 x 1,5
AH 25	MA 600..., MA 900..., MC 600..., SC 650..., SC 925...	30,0	32	16	27	M 25 x 1,5

Bolzenvorlagerungen für Stoßdämpfer

Typ	Verwendbar für Stoßdämpfer	Ø A	Ø E	F	H	I	L	SW1	SW2	Gewinde B
BV 8	MA 30..., MC 30...	11	4	15	10	23,0	8,0	9	10	M 8 x 1
BV 8 A	MC 10...	11	4	10	10	17,0	5,0	9	10	M 8 x 1
BV 10	MA 50..., MC 25...	13	6	11	12	21,5	6,5	11	12	M 10 x 1
BV 10 SC	SC 25...	13	6	11	12	23,0	8,0	11	12	M 10 x 1
BV 12	MA 35..., MC 75...	15	7	12	18	34,0	12,0	13	14	M 12 x 1
BV 12 SC	SC 75...	15	7	12	18	32,0	10,0	13	14	M 12 x 1
BV 14	MA 150..., MC 150..., SC 190 EUM5-7	18	9	12	20	32,5	12,5	16	17	M 14 x 1,5
BV 14 SC	SC 190 EUM0-4	18	9	14	26	42,0	16,0	16	17	M 14 x 1,5
BV 20	MC 225...	24	12	14	20	32,5	12,5	22	23	M 20 x 1,5
BV 20 SC	MA 225..., SC 300...	24	12	14	32	51,0	19,0	22	23	M 20 x 1,5
BV 25	MC 600...	30	16	16	38	63,0	25,0	27	30	M 25 x 1,5
BV 25 SC	MA 600..., SC 650...	30	16	16	38	63,0	25,0	27	30	M 25 x 1,5
BV 3325	MA 3325..., MC 3325...	M 45 x 1,5	30	---	100	129,0	29,0	---	---	M 33 x 1,5
BV 3350	MA 3350..., MC 3350...	M 45 x 1,5	30	---	128	181,5	53,5	---	---	M 33 x 1,5
BV 4525	MA 4525..., MC 4525..., SC 4525...	M 64 x 2	40	---	100	129,0	29,0	---	---	M 45 x 1,5
BV 4550	MA 4550..., MC 4550..., SC 4550...	M 64 x 2	40	---	130	184,5	54,5	---	---	M 45 x 1,5
BV 6450	MA 6450..., MC 6450...	M 90 x 2	56	---	170	225,0	55,0	---	---	M 64 x 2



Hinweis: Die Bolzenvorlagerung kann nur bei Stoßdämpfern ohne Aufprallkopf montiert werden. Dieser muss ggf. demontiert werden.

