

## Wanddosen mit Steckanschluss

PN 16

| Typ        |  | Gewinde | Steckschlauch<br>Ø außen | Abgänge            |
|------------|--|---------|--------------------------|--------------------|
| Messing    |  |         |                          |                    |
| WD 1215 MS |  | G 1/2"  | 15                       | 1 x oben, 1 x vorn |
| WD 3422 MS |  | G 3/4"  | 22                       | 1 x oben, 1 x vorn |



## Wanddosen

PN 16

| Typ      | Typ      | Gewinde | Abgänge            |
|----------|----------|---------|--------------------|
| Messing  | 1.4408   |         |                    |
| WD 38 MS | WD 38 ES | G 3/8"  | 1 x oben, 1 x vorn |
| WD 12 MS | WD 12 ES | G 1/2"  | 1 x oben, 1 x vorn |
| WD 34 MS | WD 34 ES | G 3/4"  | 1 x oben, 1 x vorn |



## Wanddosen Luftweiche, 5-fach

PN 16

| Typ          | Gewinde | Abgänge                       |
|--------------|---------|-------------------------------|
| Messing      |         |                               |
| WD 12 LW3 MS | G 1/2"  | 1 x oben, 1 x unten, 3 x vorn |



## Wanddosen Verteiler, 5-fach

PN 16

| Typ         | Gewinde | Abgänge                                     |
|-------------|---------|---------------------------------------------|
| Messing     |         |                                             |
| WD 12 VT MS | G 1/2"  | 1 x oben, 1 x unten, 2 x seitlich, 1 x vorn |



## Wanddosen/Luftweichen aus Kunststoff mit Messing Gewindeeinsätzen

PN 15

Temperaturbereich: -10°C bis max. +50°C

**Vorteile:** • Messingeneinsätze mit Planflächen erlauben Abdichtung durch Verkleben oder Dichtring und widerstehen auch größeren Querkraften

| Typ mit 2 Abgängen                             | Typ mit 3 Abgängen | Eingangsgewinde oben | Ausgangsgewinde vorne | Durchgangsgewinde unten |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Endverteilerdose ohne Durchgangsgewinde</b> |                    |                      |                       |                         |
| WD 12 LW 2 K                                   | WD 12 LW 3 K       | G 1/2"               | G 1/2"                | ---                     |
| WD 12 LW 2 K-34                                | WD 12 LW 3 K-34    | G 3/4"               | G 1/2"                | ---                     |
| <b>Durchgangsverteilerdose</b>                 |                    |                      |                       |                         |
| WD 12 LW 2 KD                                  | WD 12 LW 3 KD      | G 1/2"               | G 1/2"                | G 1/2"                  |
| WD 12 LW 2 KD-34                               | WD 12 LW 3 KD-34   | G 3/4"               | G 1/2"                | G 3/4"                  |



## Wanddosen/Luftweichen/Verteiler aus Kunststoff

PN 10

Temperaturbereich: -20°C bis max. +70°C

**Vorteile:** • Kann in handelsübliche Kabelkanäle eingebaut werden

| Typ        | Gewinde    | Gewinde unten, rechts und links (durch Stopfen verschlossen) |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| Kunststoff |            |                                                              |
| WD 12 W K  | 2 x G 1/2" | 3 x G 1/2"                                                   |



Druckluft- und  
Wasserschläuche  
ab Seite 388



Kugelhähne  
ab Seite 492



Wartungseinheiten  
ab Seite 558



Bohrer: ab S. 986  
Dübel: ab S. 1144  
Schrauben: ab S. 1126

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-95885 - 9



verkauf@landefeld.de

**LANDEFELD**

245