



# Werkstatt-Kupplungen NW 7,2 (Standard)



## Kupplungsstecker mit Außengewinde

NW 7,2

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA, NPT-Gewinde -NPT

| Typ        | Typ            | Typ           | Typ Stahl          | Gewinde |
|------------|----------------|---------------|--------------------|---------|
| Messing    | MS vernickelt  | Edelstahl     | gehärtet, verzinkt | außen   |
| KSG 18 NW7 | KSG 18 NW7 MSV | KSG 18 NW7 ES | KSG 18 NW7 ST      | G 1/8"  |
| KSG 14 NW7 | KSG 14 NW7 MSV | KSG 14 NW7 ES | KSG 14 NW7 ST*     | G 1/4"  |
| KSG 38 NW7 | KSG 38 NW7 MSV | KSG 38 NW7 ES | KSG 38 NW7 ST      | G 3/8"  |
| KSG 12 NW7 | KSG 12 NW7 MSV | KSG 12 NW7 ES | KSG 12 NW7 ST      | G 1/2"  |

\* R-Gewinde



360° & 50° schwenkbar


## Kupplungsstecker mit Außengewinde & Drehgelenk

NW 7,2

Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C

Betriebsdruck: max. 15 bar

| Typ              | Gewinde |
|------------------|---------|
| Stahl vernickelt | außen   |
| DG 14 KSNW7      | G 1/4"  |



## Kupplungsstecker mit Innengewinde

NW 7,2

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA, NPT-Gewinde -NPT


| Typ         | Typ             | Typ            | Typ Stahl          | Gewinde |
|-------------|-----------------|----------------|--------------------|---------|
| Messing     | MS vernickelt   | Edelstahl      | gehärtet, verzinkt | innen   |
| KSGi 18 NW7 | KSGi 18 NW7 MSV | KSGi 18 NW7 ES | KSGi 18 NW7 ST     | G 1/8"  |
| KSGi 14 NW7 | KSGi 14 NW7 MSV | KSGi 14 NW7 ES | KSGi 14 NW7 ST     | G 1/4"  |
| KSGi 38 NW7 | KSGi 38 NW7 MSV | KSGi 38 NW7 ES | KSGi 38 NW7 ST     | G 3/8"  |
| KSGi 12 NW7 | KSGi 12 NW7 MSV | KSGi 12 NW7 ES | KSGi 12 NW7 ST     | G 1/2"  |

## Kupplungsstecker mit Schlauchtülle

NW 7,2

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA

| Typ        | Typ            | Typ           | Typ Stahl          | Schlauch Ø |
|------------|----------------|---------------|--------------------|------------|
| Messing    | MS vernickelt  | Edelstahl     | gehärtet, verzinkt | innen      |
| KSS 4 NW7  | KSS 4 NW7 MSV  | KSS 4 NW7 ES  | KSS 4 NW7 ST       | 4          |
| KSS 6 NW7  | KSS 6 NW7 MSV  | KSS 6 NW7 ES  | KSS 6 NW7 ST       | 6          |
| KSS 8 NW7  | KSS 8 NW7 MSV  | KSS 8 NW7 ES  | KSS 8 NW7 ST       | 8          |
| KSS 9 NW7  | KSS 9 NW7 MSV  | KSS 9 NW7 ES  | KSS 9 NW7 ST       | 9          |
| KSS 10 NW7 | KSS 10 NW7 MSV | KSS 10 NW7 ES | KSS 10 NW7 ST      | 10         |
| KSS 13 NW7 | KSS 13 NW7 MSV | KSS 13 NW7 ES | KSS 13 NW7 ST      | 13         |



## Kupplungsstecker mit Schlauchtülle & Schottgewinde

NW 7,2

Optional: mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA

| Typ         | A        | Emax | Schlauch Ø |
|-------------|----------|------|------------|
| Messing     |          |      | innen      |
| KSSS 6 NW7  | M 12 x 1 | 10   | 6          |
| KSSS 8 NW7  | M 12 x 1 | 10   | 8          |
| KSSS 10 NW7 | M 14 x 1 | 10   | 10         |



Sonderausführung BA:  
Dose und Stecker absperrend

## Kupplungsstecker mit Überwurfmutter

NW 7,2

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA

| Typ         | Typ           | Typ          | Schlauch Ø    |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| Messing     | MS vernickelt | Edelstahl    | außen x innen |
| KSK 4 NW7   | KSK 4 NW7 MSV | KSK 4 NW7 ES | 6 x 4         |
| KSK 6 NW7   | KSK 6 NW7 MSV | KSK 6 NW7 ES | 8 x 6         |
| KSK 8 NW7   | KSK 8 NW7 MSV | KSK 8 NW7 ES | 10 x 8        |
| KSK 129 NW7 | ---           | ---          | 12 x 9        |

Bestellbeispiel: KSG 18 NW7 \*\*

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:

Körper aus Edelstahl 1.4404 .....-ES4A

mit Ventil für beidseitige Absperrung ....-BA

NPT-Gewinde .....-NPT

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.