




Optional mit Entriegelungssicherung

Temperierkupplungen NW 6



Verschlusskupplungsdosen

NW 6 (9 mm Zapfen)

Typ		kompatibel
Messing		zu Hasco
KDTV 9		Z825/9



Kupplungsstecker, gerade Schlauchtülle ohne Ventil

NW 6 (9 mm Zapfen)

Typ	Typ	kompatibel	
Messing	1.4305	zu Hasco	Anschluss
KSTS 9	KSTS 9 ES	Z83/9	Schlauch Ø 9 mm
KSTSP 10	---		Steckschlauch Ø 9,5 mm (GSP 10 ***)

*** bitte Farbe eintragen

Parker
Steckschläuche
auf Seite 468

Kupplungsstecker, Außengewinde gerade

NW 6 (9 mm Zapfen)

Typ	Typ	kompatibel		
Messing	1.4305	zu Hasco	Anschluss	mit Ventil
KSTG 9/M14 BA	KSTG 9/M14 BA ES	Z811/9/14x1,5	M 14 x 1,5	ja
KSTG 9/14 BA*	KSTG 9/14 BA ES	Z811/9/R1/4	G 1/4"	ja
KSTG 9/M8	KSTG 9/M8 ES	Z81/9/8x0,75	M 8 x 0,75	nein
KSTG 9/M10	KSTG 9/M10 ES	Z81/9/10x1	M 10 x 1	nein
KSTG 9/M14	KSTG 9/M14 ES	Z81/9/14x1,5	M 14 x 1,5	nein
KSTG 9/18*	KSTG 9/18 ES	Z81/9/R1/8	G 1/8"	nein
KSTG 9/14*	KSTG 9/14 ES	Z81/9/R1/4	G 1/4"	nein

* Werkstoff: Messing vernickelt



ohne Ventil



mit Ventil

Kupplungsstecker, Außengewinde 90° ohne Ventil

NW 6 (9 mm Zapfen)

Typ		kompatibel	
Messing		zu Hasco	Anschluss
KSTGW 9/M8		Z81/9/8x0,75/90	M 8 x 0,75 (kon.)
KSTGW 9/M10		Z81/9/10x1/90	M 10 x 1 (kon.)
KSTGW 9/M14	NEU		M 14 x 1,5 (kon.)
KSTGW 9/18*	NEU	Z81/9/R1/8/90	R 1/8"
KSTGW 9/14*	NEU		R 1/4"
KSTGW 9/38*	NEU		R 3/8"

* Werkstoff: Messing vernickelt



Kupplungsstecker, Rohr ohne Ventil

NW 6 (9 mm Zapfen)



Typ		kompatibel		Länge
Messing		zu Hasco	Rohr Ø	über alles
KSTR 9/63-8		Z90/9x63	8	63
KSTR 9/100-8		Z90/9x100	8	100
KSTR 9/63			10	63
KSTR 9/100			10	100
KSTR 9/120		Z90/9x120	10	120
KSTR 9/240		Z90/9x240	10	240
KSTR 9/360		Z90/9x360	10	360



Verbindungsstecker ohne Ventil

NW 6 (9 mm Zapfen)

Typ	Typ	kompatibel	
Messing	1.4305	zu Hasco	Anschluss
KSTST 9/9	KSTST 9/9 ES	Z830/9x9	Stecker mit 9 mm Anschlüssen
KSTST 9/13	KSTST 9/13 ES	Z830/9x13	Stecker mit 9/13 mm Anschluss

Silikon- und andere
technische Schläuche
ab Seite 396Aluminium-, Kupfer-
und Stahlrohre ab
Seite 409PVC-Gewebe-
schläuche
auf Seite 388PVC-U-Rohre
und -Fittings
ab Seite 452

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-95885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD**305**