

1



Y-Steckverschraubungen					Standard				
Typ	R	D	Typ	R	D	Typ	R	D	
IQSY 184	R 1/8"	4	IQSY 148	R 1/4"	8	IQSY 3812	R 3/8"	12	
IQSY 186	R 1/8"	6	IQSY 1410	R 1/4"	10	IQSY 128	R 1/2"	8	
IQSY 188	R 1/8"	8	IQSY 1412	R 1/4"	12	IQSY 1210	R 1/2"	10	
IQSY 1810	R 1/8"	10	IQSY 386	R 3/8"	6	IQSY 1212	R 1/2"	12	
IQSY 144	R 1/4"	4	IQSY 388	R 3/8"	8				
IQSY 146	R 1/4"	6	IQSY 3810	R 3/8"	10				



Y-Steckverschraubungen, zylindrisches Gewinde					Standard				
Typ	G	D	Typ	G	D	Typ	G	D	
IQSY M54	M 5	4	IQSY 144 G	G 1/4"	4	IQSY 388 G	G 3/8"	8	
IQSY M56	M 5	6	IQSY 146 G	G 1/4"	6	IQSY 3810 G	G 3/8"	10	
IQSY 184 G	G 1/8"	4	IQSY 148 G	G 1/4"	8	IQSY 3812 G	G 3/8"	12	
IQSY 186 G	G 1/8"	6	IQSY 1410 G	G 1/4"	10	IQSY 128 G	G 1/2"	8	
IQSY 188 G	G 1/8"	8	IQSY 1412 G	G 1/4"	12	IQSY 1210 G	G 1/2"	10	
IQSY 1810 G	G 1/8"	10	IQSY 386 G	G 3/8"	6	IQSY 1212 G	G 1/2"	12	



Y-Winkelsteckverschraubungen*					Standard				
Typ	R	D	Typ	R	D	Typ	R	D	
IQSYL 184	R 1/8"	4	IQSYL 148	R 1/4"	8	IQSYL 3812	R 3/8"	12	
IQSYL 186	R 1/8"	6	IQSYL 1410	R 1/4"	10	IQSYL 1212	R 1/2"	12	
IQSYL 188	R 1/8"	8	IQSYL 388	R 3/8"	8				
IQSYL 146	R 1/4"	6	IQSYL 3810	R 3/8"	10				

* Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunststoffkörper aus PBT



Mehrfachverteiler mit Außengewinde				Standard			
Typ	R	D					
IQSQ 184	R 1/8"	4					
IQSQ 186	R 1/8"	6					
IQSQ 144	R 1/4"	4					
IQSQ 146	R 1/4"	6					



Mehrfachverteiler mit zylindrischem Außengewinde				Standard			
Typ	G	D					
IQSQ 184 G	G 1/8"	4					
IQSQ 186 G	G 1/8"	6					
IQSQ 144 G	G 1/4"	4					
IQSQ 146 G	G 1/4"	6					



T-Mehrfachverteiler mit Außengewinde und 3 Abgängen					Standard				
Typ	R	D	D1		Typ	R	D	D1	
IQST3 1864	R 1/8"	6	4		IQST3 1486	R 1/4"	8	6	
IQST3 1464	R 1/4"	6	4		IQST3 3886	R 3/8"	8	6	
IQST3 1484	R 1/4"	8	4		IQST3 38108	R 3/8"	10	8	



T-Mehrfachverteiler mit zyl. Außengewinde und 3 Abgängen					Standard				
Typ	G	D	D1		Typ	G	D	D1	
IQST3 1864 G	G 1/8"	6	4		IQST3 1486 G	G 1/4"	8	6	
IQST3 1464 G	G 1/4"	6	4		IQST3 3886 G	G 3/8"	8	6	
IQST3 1484 G	G 1/4"	8	4		IQST3 38108 G	G 3/8"	10	8	



Steckverbindungen (auch reduzierend)					Standard				
Typ	D	D1			Typ	D	D1		
IQSG 30	3	3			IQSG 8060	8	reduziert 6		
IQSG 4030	4	reduziert 3			IQSG 80	8	8		
IQSG 40	4	4			IQSG 10060	10	reduziert 6		
IQSG 6040	6	reduziert 4			IQSG 10080	10	reduziert 8		
IQSG 60	6	6			IQSG 100	10	10		
IQSG 8040	8	reduziert 4			IQSG 12080	12	reduziert 8		
					IQSG 120100	12	reduziert 10		
					IQSG 120	12	12		
					IQSG 140	14	14		
					IQSG 160120	16	reduziert 12		
					IQSG 160	16	16		

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.