

APDatec 144

Sehr flexibler Schlauch aus einem besonderen Weich-PVC/BUNA-Gemisch

- Anwendungen** Gülleausbringung, Düngerausbringung, Silofahrzeuge, Agrartechnik, Landwirtschaft
- Konstruktion** PVC / PVC/Buna, Grau, deckend, Kunststoffwendel / Hart-PVC
- Temperatur** -40°C bis 60°C
- Eigenschaften** sehr gute Flexibilität, sehr hohe Vakuumbeständigkeit, glatte Innenlage, außen gewellt, sehr gute chemische Beständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, wetterfest



| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Vakuum Max. (bar) | Gewicht (kg/m) | Länge (m) | Artikelnummer |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------|----------------|-----------|---------------|
| 25 | 33 | 4,20 | 110 | 7,00 | 0,88 | 0,50 | 50 | 1440250500 |
| 30 | 39 | 4,30 | 120 | 6,00 | 0,88 | 0,57 | 50 | 1440300500 |
| 32 | 41 | 4,60 | 120 | 6,00 | 0,88 | 0,60 | 50 | 1440320500 |
| 38 | 48 | 5,00 | 140 | 6,00 | 0,88 | 0,70 | 50 | 1440380500 |
| 40 | 50 | 5,00 | 150 | 5,00 | 0,88 | 0,84 | 50 | 1440400500 |
| 51 | 61 | 5,20 | 170 | 5,00 | 0,88 | 1,00 | 50 | 1440500500 |
| 60 | 71 | 5,50 | 190 | 4,00 | 0,88 | 1,30 | 50 | 1440600500 |
| 63 | 74 | 5,50 | 210 | 4,00 | 0,88 | 1,40 | 50 | 1440630500 |
| 76 | 88 | 6,20 | 240 | 4,00 | 0,88 | 1,70 | 50 | 1440750500 |
| 80 | 92 | 6,20 | 250 | 3,00 | 0,88 | 2,10 | 50 | 1440800500 |
| 90 | 102 | 6,00 | 290 | 3,00 | 0,88 | 2,21 | 50 | 1440900500 |
| 102 | 116 | 7,20 | 320 | 3,00 | 0,88 | 2,70 | 50 | 1441000500 |
| 125 | 141 | 8,00 | 620 | 2,00 | 0,88 | 3,60 | 25 | 1441250250 |
| 152 | 170 | 9,00 | 680 | 2,00 | 0,88 | 5,00 | 4 | 1441520040 |
| 152 | 170 | 9,00 | 680 | 2,00 | 0,88 | 5,00 | 5 | 1441520050 |
| 152 | 170 | 9,00 | 680 | 2,00 | 0,88 | 5,00 | 6 | 1441520060 |
| 152 | 170 | 9,00 | 680 | 2,00 | 0,88 | 5,00 | 20 | 1441520200 |
| 200 | 224 | 12,00 | 1.100 | 1,00 | 0,88 | 8,51 | 4 | 1442000040 |
| 200 | 224 | 12,00 | 1.100 | 1,00 | 0,88 | 8,51 | 5 | 1442000050 |
| 200 | 224 | 12,00 | 1.100 | 1,00 | 0,88 | 8,51 | 20 | 1442000200 |