

Produktinformation

- Einsatz zur Befestigung von Holzpfosten in Pfostenträgern, Stützenfüßen, Einschlagbodenhülsen, usw.
- Befestigung von Montage-Hilfsmitteln wie Schrägstützen oder Stahlsprießen
- Verbesserter Korrosionsschutz durch HP-Beschichtung
- Tellerkopf mit verstärktem Schaft unter dem Kopf: Gute Zentrierung und flächige Auflage des Kopfes am Beschlag
- Schnelle Verarbeitung ohne Vorbohren
- Bemessungsnachweise über HECO-HCS Bemessungssoftware oder Bemessungsservice
- Zugelassenes und überwachtes Produkt (CE-Kennzeichnung)







Die ideale Schraube für den Einsatz im Holzverbinder im Außenbereich

Tellerkopf

Erhöhte Lastübertragung durch vergrößerte Auflagefläche des Kopfes

MagicClose®

Patentiertes Vollgewinde zieht Holzbauteile ohne Vorspannen spaltfrei zusammen. (nur Ø6mm)



HECO-TOPIX-Spitze

Macht Vorbohren überflüssig und reduziert die Spaltgefahr des Holzes



Optimale Gewindesteigung für jede Schraubenlänge



HP-Beschichtung

Für verbesserten Korrosionsschutz