

# Datenblatt

## XPerts-CEE-Kabeltrommel 22658

**XPerts** -Kabeltrommel mit stabilem, stoßdämpfendem **X-Doppelrohrgestell**

- mit Sterngriffbremse, ergonomischem, rutschfestem 2-Komponentengriff und patentierter Leitungsführung
- Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff
- 2 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen 
- 1 CEE-Steckdose 400V/16A/5polig
- mit Thermoschutzschalter 56°C +/-3°C
- für Baustelleneinsatz geeignet



**20m schwere Gummischlauchleitung  
H07RN-F 5G2,5**

**Zur Verwendung im Freien.  
Gewerbe/Baustelle**

Abb. ähnlich



### Technische Daten:

400V / 230 V~ / 16 A

Aufgerollt: 3x1000 W

Abgerollt: 3x3500 W

Thermoschutz: 3polig - 56°C

Temperaturbereich: -25 bis +40°C

L / B / H: 290/250/400mm

Trommelkörper-Ø: 285 mm

Gewicht: ca. 8,65 kg

EAN: 4011160226588

Angewandte Normen: EN61242 / DIN VDE 0620-2-1 / DIN EN 50525-2 / IEC 60309