

WILMS Luftentfeuchter KT 105 Eco

Robuste Ausführung - einfach in der Handhabung

Produktnummer: 3100105

EAN: 

4027755123583

Zolltarifnummer: 84158200

Topmerkmale

- einfache Bedienung über nur einen Schalter
- Anzeigetableau informiert über den Betriebszustand
- große Räder für einfachen Transport
- robuste Bauart für Baustellenbetrieb
- Rollkolbenkompressor
- Vollautomatisch

Alle Besonderheiten auf einen Blick

- vollautomatischer Betrieb
- schnelle Enteisung durch Heißgasabtauung
- stapelbar
- Steckdosen für Sonderzubehör wie ext. Hygrostat und Kondensatpumpe vorhanden



Beschreibung

Kompakter Bautrockner in robuster, langlebiger Ausführung. Für den Einsatz auf Baustellen, in Wohnräumen und Kellern nach Wasserschäden Vorteile: robuste, langlebige Ausführung - große Räder und Haltegriff für leichten Transport - stapelbar - Rollkolbenkompressor für niedrigen Stromverbrauch - Heißgasabtauung - Dioden-Anzeige für den jeweiligen Betriebszustand - Betriebsstundenzähler - Steckdosen für Kondensatpumpe (Sonderzubehör) und für externen Hygrostat (Sonderzubehör) Umweltfreundliches Kältemittel R 454C

Technische Daten

Typische Raumgröße bis	800 m ³
Arbeitsbereich Feuchtigkeit	50-90 % RF
Arbeitsbereich Temperatur	5-32 °C
Entfeuchtungsleistung	91 Liter/24h (32°C, 80 % RF)
Kältemittel R 454 c	1050 g
Versorgungsspannung	230 / 50 V / Hz
Leistungsaufnahme	1,902 kW
Stromaufnahme Vorsicherung	8,6 / 16 A
Luftleistung	1200 m ³ /h
Wassertankinhalt	15 Liter
Abmessungen (L x B x H)	605 x 640 x 1075 mm
Gewicht	55 kg
GWP Faktor	146
CO ² Äquivalent	0,153 t

Lieferumfang

Luftfilter, Wasserkasten mit Schlauchanschluss, Betriebsstundenzähler