Dübelempfehlungen

gut = ○ optimal = +	Beton	Vollziegel	Kalksand-vollstein	Leichtbeton-vollstein	Vollgipsplatte	Porenbeton	Hochloch-ziegel	Kalksand-lochstein	Leichtbeton-hohlblockstein	Gipskarton-platte	Spanplatte
S-Dübel	○	○	○	○	○	○					
SX Plus-Dübel			+	+	+	+	+	+	+	○	○
DUOPOWER-Dübel	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
UX-Dübel	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FMD-Dübel	+	+	+	+	+	+	○	○	○		
N-Nageldübel	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
GK/GKM-Dübel										+	
DUOBLADE-Dübel										+	
FPX-I-Porenbetonanker						+					
FAZ II-Schwerlastanker	+										
FAZ II K-Schwerlastanker	+										
FAZ II-I-Hochleistungsanker	+										

MADE IN GERMANY

S-Dübel (Nylon) - Classic

Anwendung: Beton- und Vollsteinmauerwerkstoffe, nicht für Hochlochziegel geeignet. Dübel muss bündig in den tragenden Untergrund gesetzt werden.
Verwendbare Schrauben: Holz- oder Spanplattenschrauben



Typ	Bohrloch Ø	min. Bohrlochtiefe	Dübellänge	min. Plattendicke	Schrauben Ø	Menge
DUBEL S5	5	35	25	25	3 - 4	100er Pack
DUBEL S6	6	40	30	30	4 - 5	100er Pack
DUBEL S8	8	55	40	40	4,5 - 6	100er Pack
DUBEL S10	10	70	50	50	6 - 8	50er Pack
DUBEL S12	12	80	60	60	8 - 10	25er Pack
DUBEL S14	14	90	75	75	10 - 12	20er Pack

MADE IN GERMANY

SX Plus-Dübel (Nylon) - der neue Standard

Anwendung: Beton- und Vollsteinmauerstoffe, Hochlochziegel, Porenbeton / Hohlblock aus Leichtbeton. Dübel muss bündig in den tragenden Untergrund gesetzt werden.
Verwendbare Schrauben: Holz- oder Spanplattenschrauben

Vorteile:
- spezielle Fixierflügel sorgen für eine Vorfixierung der Schraube, wodurch Überkopf-Anwendungen erleichtert werden
- die kurze Dübellänge ermöglicht eine schnelle Montage dank geringer Bohrlochtiefe
- als Langversion mit hoher Tragkraft in Lochbaustoffen, Porenbeton oder bei Putzüberbrückung
- der Dübelrand verhindert das Tieferrutschen des Dübels ins Bohrloch

Standard



Langversion

Typ	Bohrloch Ø	min. Bohrlochtiefe	Dübellänge	min. Plattendicke	Schrauben Ø	Menge
Standard						
DUBEL SX5x25	5	35	25	25	3 - 4	100er Pack
DUBEL SX6x30	6	40	30	30	4 - 5	100er Pack
DUBEL SX8x40	8	50	40	40	4,5 - 6	100er Pack
DUBEL SX10x50	10	70	50	50	6 - 8	50er Pack
DUBEL SX12x60	12	80	60	60	8 - 10	25er Pack
DUBEL SX14x70	14	90	70	70	10 - 12	20er Pack
Langversion						
DUBEL SX6x50	6	60	50	50	4 - 5	100er Pack
DUBEL SX8x65	8	75	65	65	4,5 - 6	50er Pack
DUBEL SX10x80	10	100	80	80	6 - 8	25er Pack

2K TECHNOLOGY

MADE IN GERMANY

DUOPOWER-Dübel - 2 Komponenten

Anwendung: Beton- und Vollsteinmauerstoffe, Hochlochziegel, Hohlblock aus Leichtbeton, Hohldecken aus Ziegeln und Beton, Porenbeton, Gipskarton, Spanplatten, etc. Bei Wandmontage muss der Dübel bündig in den tragenden Untergrund gesetzt werden; bei Plattenmontage bitte min. Plattendicke beachten.
Verwendbare Schrauben: Holz- oder Spanplattenschrauben

Vorteile:
- zwei Materialkomponenten (Nylon & PP) für beste Lastwerte und sichere Funktion (spreizen, klappen), je nach Baustoff
- die kurze Dübellänge ermöglicht eine schnelle Montage dank geringer Bohrlochtiefe
- als Langversion mit hoher Tragkraft in Lochbaustoffen, Porenbeton oder bei Putzüberbrückung
- der schmale Dübelrand verhindert das Tieferrutschen des Dübels ins Bohrloch

Standard



Langversion



Typ	Bohrloch Ø	min. Bohrlochtiefe	Dübellänge	min. Plattendicke	Schrauben Ø	Menge
Standard						
DUBEL DP 5x25	5	35	25	12,5	3 - 4	100er Pack
DUBEL DP 6x30	6	40	30	12,5	4 - 5	100er Pack
DUBEL DP 8x40	8	50	40	12,5	4,5 - 6	100er Pack
DUBEL DP 10x50	10	60	50	12,5	6 - 8	50er Pack
DUBEL DP 12x60	12	70	60	60,0	8 - 10	25er Pack
DUBEL DP 14x70	14	80	70	70,0	10 - 12	20er Pack
Langversion						
DUBEL DP 6x50	6	60	50	12,5	4 - 5	100er Pack
DUBEL DP 8x65	8	75	65	25,0	4,5 - 6	50er Pack
DUBEL DP 10x80	10	90	80	80,0	6 - 8	25er Pack

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

1144 www.landefeld.de Bestellen bis 21:00 Uhr Kostenlose Lieferung