



Schlauchspritzen für Gartenschlauch-Schnellkupplung

40 mm

Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C
Betriebsdruck: 0 - 25 bar
Medien: Wasser, Laugen, Öl

Typ	Größe	Düse Ø	DN	Länge L ca.	Ersatzdichtungen (NBR)
GSK SPR 12	1/2"	5,3	9	84	GKOR
GSK SPR 34	3/4"	6,4	14	95	GKOR
GSK SPR 10	1"	7,0	20	112	GKOR



Schlauchspritzen mit Schlauchanschluss

Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C
Betriebsdruck: 0 - 25 bar
Medien: Wasser, Laugen, Öl

Typ	Größe	Düse Ø	DN	Schlauch Ø innen	Länge L ca.
GSK SPR 13	1/2"	5,3	9	13 (1/2")	90
GSK SPR 19	3/4"	6,4	16	19 (3/4")	110
GSK SPR 25	1"	7,2	21	25 (1")	135



GARDENA-Spritzpistolen & GARDENA-Waschbürsten



Typ	Ausführung
GARDENA	
WS SPR K	Reinigungsspritze, Vollstrahl oder Sprühnebel einstellbar. Stufenlose Mengenregulierung, Impulshandgriff mit Dauerarretierung
WS SPR MULTI K	Multifunktions-Gießbrause mit 3 Wasserstrahlformen (Vollstrahl - Perlstrahl - Brausen), stufenlose Mengenregulierung für dosierte Bewässerung, Impulshandgriff mit Dauerarretierung
WS SPR CLASSIC	Klassische Wasserspritze. Stufenlose Regulierung vom Vollstrahl bis zum feinen Sprühnebel
WS SPR WASCH	Klassische Kompaktwaschbürste mit Regulier- und Absperrventil, Borsten: PET/PP - soft
WS SPR WASCH EL	Kompaktwaschbürste, elastischer Bürstenkörper mit Regulier- und Absperrventil, Borsten: PVC - soft
WS SPR WASCH SR	Handschrubber mit Regulier- und Absperrventil, Borsten: PP - hart



Typ WS SPR K



Typ WS SPR MULTI K



Typ WS SPR CLASSIC



Typ WS SPR WASCH



Typ WS SPR WASCH EL



Typ WS SPR WASCH SR

GARDENA-Wassermengenzähler & Durchflussmesser

PN 12



Anwendung: Der Wassermengenzähler ist ideal zur Kontrolle des Wasserverbrauchs. Das Gerät misst die durchgeflossene Wassermenge. Vier Funktionen, einfach über Taste wählbar: Wasserverbrauch pro Tag, pro Saison, pro Gießvorgang und aktueller Durchfluss (l/min.).

Temperaturbereich: +5°C bis max. +40°C, Umgebung: +5°C bis max. +60°C

Messtoleranz: ±5% (min. ±0,5 l)

Anschluss: GARDENA-Kupplungssystem

Einbaulage: beliebig

Strömungsrichtung: in beliebige Richtung

Spannungsversorgung: 3V Knopfzelle (im Lieferumfang enthalten)

Medien: Wasser

- ✓ **Vorteile:**
- drehbares Display für einfaches Ablesen
 - werkzeugfreie Reinigung
 - günstiger Preis



Typ	Messbereich
DMG 30 K	2 - 50 l/min.



Schlauchabschneider auf Seite 959



Wand-schlauchhalter auf Seite 386



Druckluft- und Wasserschläuche auf Seite 388



Schlauchwagen auf Seite 383



Schlauchschellen ab Seite 416



Absperrventile und Absperrschieber ab Seite 511



Durchflussmesser und Wächter ab Seite 692



Wasserpistolen auf Seite 484

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

