Y-Verteiler mit Innengewinde & Kupplungsstecker

Typ **Messing**	Typ **GARDENA**	Gewinde innen
WSY KSA 34 I	WSY KSA 34 IK	G ¾“ (IG)

GARDENA-Adapter für Indoor-Wasserhähne PN 12

Anwendung: Mit diesem GARDENA-Adapter ist es möglich, beliebige Anschlussgeräte einfach und schnell an Wasserhähne, z.B. in Küche oder Bad, anzuschließen. Der Adapter ist kompatibel mit allen gängigen Wasserhähnen mit M 24x1 Innengewinde oder M 22x1 Außengewinde. So können GARDENA-System-Kupplungen auch im Innenbereich schnell an- und abgekuppelt werden, ohne dabei die Armaturen zu verkratzen. An- und Abkuppeln des Adapters erleichtert die mitgelieferte Montagehilfe.
Temperaturbereich: -20°C bis max. +70°C (Medium: +5°C bis max. +60°C)
Anschluss: Für Wasserhähne mit M 24x1 Innengewinde oder M 22x1 Außengewinde.

Typ
WSKS IH K

Anwendungsbeispiel

Adapter Gartenschlauch-Schnellkupplungen / Gardena-System

Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtungen: NBR
Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C
Betriebsdruck: 0 - 8 bar
Medien: Wasser

Typ **Messing**	Ersatzdichtungen (NBR) Klauenkupplung	Ersatz-O-Ringe (NBR) „GARDENA“-System
GKWS MS	GKOR	WSK DR N

O-Ringe für Anschlussnippel an Gartenschlauch-Schlauchkupplungen

passend für: Kupplungsstecker, Y-Verteiler, Spritzpistolen/Waschbürsten aus Messing oder Kunststoff

Typ **NBR**	Typ **EPDM**
WSK DR N	WSK DR EP

Fasspumpen auf Seite 953

Reinigungstechnik auf Seite 1056

Kehrbleche und Handfeger auf Seite 1060

Hebezeuge und Zurrgurte ab Seite 1066


tesa®-Klebetechnik ab Seite 1062

Technische Sprays ab Seite 1030

Fäden und Seile auf Seite 1066

Kabeltrommeln und Steckdosenleisten ab Seite 1156

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.