


IQS-Drosselrückschlagventile - Standard

1



Drosselrückschlagventile - gerade Form Standard

Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt/PBT, Dichtung: NBR, Haltekralle: Edelstahl, Patrone: ZnDC vernickelt, Lösering: PBT (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet)
Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar
Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C

- Vorteile:**
- besonders kompakte Bauform
 - einfache Verstellung ohne Werkzeug möglich

Typ	abluftregelnd	R	D
GRAIQS M54	M 5		4
GRAIQS M56	M 5		6
GRAIQS 184	R 1/8"		4
GRAIQS 186	R 1/8"		6

Typ	abluftregelnd	R	D
GRAIQS 188	R 1/8"		8
GRAIQS 146	R 1/4"		6
GRAIQS 148	R 1/4"		8
GRAIQS 1410	R 1/4"		10

Typ	abluftregelnd	R	D
GRAIQS 388	R 3/8"		8
GRAIQS 3810	R 3/8"		10
GRAIQS 1210	R 1/2"		10
GRAIQS 1212	R 1/2"		12

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.