

IQS-3/2-Wege Absperrhähne - Standard

IQS-Absperrventile mit Entlüftung (3/2-Wege)

Standard

Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt/PA 66, Lösering: PA 66, Dichtung: NBR, Haltekralle: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet)


Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C

Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar

Funktionsprinzip: Die 3/2-Wegeventile sperren den Luftstrom ab und entlüften die Sekundärseite.

Medien: Druckluft, neutrale Gase

Anwendungsbeispiele: Zur Ansteuerung von einfachwirkenden Kleinzylindern oder zur Absperrung von kleineren pneumatischen Baugruppen.



Maße finden Sie in den Artikeldetails in unserem [Online-Shop!](#)




Kugelhähne mit Entlüftung ab Seite 504

Vorteile: • sehr kompakte Bauform

3/2-Wege Absperrventile mit Außengewinde & Steckanschluss


Standard

Typ	Gewindeseite entlüftend	Typ	Schlauchseite entlüftend	R	D
IQSHA 3186		IQSHE 3186		R 1/8"	6
IQSHA 3188		IQSHE 3188		R 1/8"	8
IQSHA 3146		IQSHE 3146		R 1/4"	6
IQSHA 3148		IQSHE 3148		R 1/4"	8
IQSHA 31410		IQSHE 31410		R 1/4"	10
IQSHA 31412		IQSHE 31412		R 1/4"	12
IQSHA 3386		IQSHE 3386		R 3/8"	6
IQSHA 3388		IQSHE 3388		R 3/8"	8
IQSHA 33810		IQSHE 33810		R 3/8"	10
IQSHA 33812		IQSHE 33812		R 3/8"	12
IQSHA 31210		IQSHE 31210		R 1/2"	10
IQSHA 31212		IQSHE 31212		R 1/2"	12



3/2-Wege Absperrventile mit zylindrischem Außengewinde & Steckanschluss Standard



Typ	Gewindeseite entlüftend	Typ	Schlauchseite entlüftend	G	D
IQSHA 3186 G		IQSHE 3186 G		G 1/8"	6
IQSHA 3188 G		IQSHE 3188 G		G 1/8"	8
IQSHA 3146 G		IQSHE 3146 G		G 1/4"	6
IQSHA 3148 G		IQSHE 3148 G		G 1/4"	8
IQSHA 31410 G		IQSHE 31410 G		G 1/4"	10
IQSHA 31412 G		IQSHE 31412 G		G 1/4"	12
IQSHA 3386 G		IQSHE 3386 G		G 3/8"	6
IQSHA 3388 G		IQSHE 3388 G		G 3/8"	8
IQSHA 33810 G		IQSHE 33810 G		G 3/8"	10
IQSHA 33812 G		IQSHE 33812 G		G 3/8"	12
IQSHA 31210 G		IQSHE 31210 G		G 1/2"	10
IQSHA 31212 G		IQSHE 31212 G		G 1/2"	12



3/2-Wege Absperrventile mit Steckanschluss

Standard


Typ	D
IQSH 360	6
IQSH 380	8
IQSH 3100	10
IQSH 3120	12



3/2-Wege Absperrventile mit Außengewinde

Standard


Typ	R
IQSH 31818	R 1/8"
IQSH 31414	R 1/4"
IQSH 33838	R 3/8"
IQSH 31212	R 1/2"



3/2-Wege Absperrventile mit zylindrischem Außengewinde

Standard

Typ	G
IQSH 31818 G	G 1/8"
IQSH 31414 G	G 1/4"
IQSH 33838 G	G 3/8"
IQSH 31212 G	G 1/2"



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-95885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD