

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Griff, Druckknopf Thermoplast.
Stahlteile Edelstahl.

Ausführung:

Griff schwarz.
Druckknopf verkehrsrot.
Stahlteile blank.

Hinweis:

Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Bauteilen.

Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.

Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast. Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.

Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.

Merkmale:

Form B:
Bolzen h9-Toleranz, Kunststoffbund, niedrigere axiale Auszugskraft


Zubehör:

Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197
Sicherungs-Spiralkabel 03199
Halteseile mit Öse 03199
Schlüsselring 03199

Zeichnungshinweis:

2) Kunststoffbund

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L5	Aufnahme- bohrung H11	Scherkraft zweischneittig max. kN
03193-13805015	B	38	5	5,5	16	15	5,9	33	20,9	5	15
03193-13805020	B	38	5	5,5	16	20	5,9	33	25,9	5	15
03193-13805025	B	38	5	5,5	16	25	5,9	33	30,9	5	15
03193-13805030	B	38	5	5,5	16	30	5,9	33	35,9	5	15
03193-13806030	B	38	6	6,85	16	30	6,8	33	36,8	6	22
03193-13806040	B	38	6	6,85	16	40	6,8	33	46,8	6	22
03193-13806050	B	38	6	6,85	16	50	6,8	33	56,8	6	22
03193-13808030	B	38	8	9,5	16	30	7,8	33	37,8	8	38
03193-13808040	B	38	8	9,5	16	40	7,8	33	47,8	8	38
03193-13808050	B	38	8	9,5	16	50	7,8	33	57,8	8	38