BRUSE

Doppelnippel

mit Außen-Schlüsselfläche

Art.-Nr.: 1960

Abbildung



Details

mit Außen-Schlüsselfläche, Anschluss: G ...“ AG x G ...“ AG, aus Pressmessing nach DIN EN 12164

Ausführung	
Oberfläche	blank / chrom
Durchflussmedium	Trinkwasser
Gewinde	DIN ISO 228
Werkstoff	CuZn40Pb2 (CW617N)

Gewinde (G)	l1 (mm)	l2 (mm)	a (mm)	...kt / SW
Oberfläche: blank				
1/8“	18	7	Ø 6	6 / 10
1/4“	20	8	Ø 8	6 / 15
3/8“	23	9	Ø 10,5	6 / 17
1/2“	26	10,5	Ø 15	6 / 22
3/4“	31	12,5	Ø 19	6 / 27
1“	33	13	Ø 25	6 / 34
1 1/4“	52	22	Ø 33	8 / 44
1 1/2“	52	22	Ø 39	8 / 50
2“	54	22	Ø 50	8 / 62
2 1/2“	51	21,5	Ø 64	8 / 78
3“	78	34	Ø 77	8 / 95

Gewinde (G)	l1 (mm)	l2 (mm)	a (mm)	...kt / SW
Oberfläche: chrom				
1/8“	18	7	Ø 6	6 / 10
1/4“	20	8	Ø 8	6 / 15
3/8“	23	9	Ø 10,5	6 / 17
1/2“	26	10,5	Ø 15	6 / 22
3/4“	31	12,5	Ø 19	6 / 27
1“	33	13	Ø 25	6 / 34

Sonderausführungen auf Anfrage

Bruse GmbH & Co. KG | Tel. 02722 5509-0 | Fax 02722 52551 | www.bruse.de | info@bruse.de

Wir behalten uns vor, technische Änderungen in unsere Produkte einfließen zu lassen | Keine Gewähr für Irrtümer und Druckfehler

BRUSE

Doppelnippel

mit Außen-Schlüsselfläche

Art.-Nr.: 1960

Pos.	Stck.	Ausschreibungstext
		Art.-Nr.: ☐ 1960 (blank) ☐ 1960 (chrom)
		Gewinde (G): ☐ 1/8“ ☐ 1/4“ ☐ 3/8“ ☐ 1/2“ ☐ 3/4“ ☐ 1“ ☐ 1 1/4“ ☐ 1 1/2“ ☐ 2“ ☐ 2 1/2“ ☐ 3“ ☐ _____ ☐ _____
		Details: mit Außen-Schlüsselfläche, Anschluss: G ...“ AG x G ...“ AG, aus Pressmessing nach DIN EN 12164

Bruse GmbH & Co. KG | Tel. 02722 5509-0 | Fax 02722 52551 | www.bruse.de | info@bruse.de

Wir behalten uns vor, technische Änderungen in unsere Produkte einfließen zu lassen | Keine Gewähr für Irrtümer und Druckfehler