

Werkstatt-Kupplungen NW 7,2 (Standard)



Kupplungs-dosen mit Winkel-Schlauchtülle

NW 7,2

Typ	tatsächliche Nennweite	Schlauch Ø innen
Messing		
KDSW 6 NW7	7,2	6
KDSW 9 NW7	7,2	9
KDSW 13 NW7	7,2	13



Kupplungs-dosen mit Überwurfmutter

NW 7,2

Optional: Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA

Typ	Typ	Typ	tatsächliche Nennweite	Schlauch Ø außen x innen
Messing	MS vernickelt	Edelstahl		
KDK 4 NW7	---	---	7,2	6 x 4
KDK 6 NW7	KDK 6 NW7 MSV	KDK 6 NW7 ES	7,2	8 x 6
KDK 8 NW7	KDK 8 NW7 MSV	KDK 8 NW7 ES	7,2	10 x 8
KDK 129 NW7	KDK 129 NW7 MSV	---	7,2	12 x 9



Bestellbeispiel: KDK 4 NW7 **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:

Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend ...-BA

Kupplungs-dosen mit Überwurfmutter & Knickschutz

NW 7,2

Optional: Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA

Typ	Typ	tatsächliche Nennweite	Schlauch Ø außen x innen
Messing	MS vernickelt		
starr			
KDK KS 6 NW7	KDK KS 6 NW7 MSV	7,2	8 x 6
KDK KS 8 NW7	KDK KS 8 NW7 MSV	7,2	10 x 8
KDK KS 129 NW7	KDK KS 129 NW7 MSV	7,2	12 x 9
schwenkbar			
KDK KD 4 NW7	KDK KD 4 NW7 MSV	7,2	6 x 4
KDK KD 6 NW7	KDK KD 6 NW7 MSV	7,2	8 x 6
KDK KD 8 NW7	KDK KD 8 NW7 MSV	7,2	10 x 8



Bestellbeispiel: KDK KS 6 NW7 **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:

Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend ...-BA

Kupplungs-dosen mit Verriegelung gegen unbeabsichtigtes Entkuppeln

NW 7,2

Anwendung: Durch Verdrehen der Schieböhse um 180° wird ein unbeabsichtigtes Lösen der Kupplung verhindert. Nur wenn sich die Aussparung der Hülse vor dem Arretierstift befindet, kann die Kupplung entriegelt werden.



Typ	tatsächliche Nennweite	Anschluss
Messing		
KDGiv 14 NW7	7,2	G 1/4" (IG)
KDSV 13 NW7	7,2	Schlauchtülle 13 mm



mit Verriegelung




Sonderausführung BA:
Dose und Stecker absperrend



FESTO
Kupplungen finden Sie in
unserem Online-Shop



Wartungseinheiten
ab Seite 558



PVC-Gewebe-
schläuche
auf Seite 388



Druckschalter
ab Seite 685



Druckluftbehälter
ab Seite 636



Durchflussmesser
und Wächter
ab Seite 692

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-95885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD

285