

Lackierpistolen, Sprühpistolen & Absauggeräte

Sprühpistolen mit regulierbarer Sprühmittelmenge

1,2 Liter

Temperaturbereich: -15°C bis max. +60°C

Betriebsdruck: max. 16 bar



- Sprühmittelmenge durch Drossel regulierbar
- Lösungsmitteltauglich

Typ	Beschreibung	Anschluss
SPGC	Sprühpistole aus Kunststoff, 1,2 l Inhalt	G 1/4" (IG)



Sprühpistolen mit Sprühstrahlverstellung

1,0 Liter

Temperaturbereich: +5°C bis max. +50°C

Betriebsdruck: max. 10 bar

Typ	Beschreibung	Anschluss
SPG	Sprühpistole mit geradem Sprührohr - feste Düse	Kupplungsstecker NW 7,2*
SPGSW	Sprühpistole mit geradem Sprührohr - 360° verdrehbare Düse	Kupplungsstecker NW 7,2*

Zubehör, Ersatzteile**

SPG BEH K 1,0 l Becher aus Kunststoff mit Deckel und Deckeldichtung

SPG BEH M 0,7 l Becher aus Aluminium mit Deckel und Deckeldichtung

* Standard-Werkstattkupplung, ** bei Anbau an Sprühpistolen mit Messing-Ansaugrohr (Herstelldatum vor 08/2021), muss das Rohr ggf. gekürzt werden.



mit fester Düse

mit verdrehbarer Düse

Wiederbefüllbare Druckluftsprühdosen

Temperaturbereich: 0°C bis max. +40°C

Betriebsdruck: 1 - 10 bar

Verwendung: Geeignet für sämtliche Flüssigkeiten, die mit Druckluft verarbeitet werden können (Ausnahme: alkalische oder saure Flüssigkeiten sowie Flüssigkeiten, die Kunststoffe angreifen). Findet Verwendung in allen Werkstätten und Industriebetrieben, in denen lose Ware wie Schneidöl, Rostlöser, Lecksuchspray, Schmier- und Trennmittel Anwendung finden. Die Sprühdose ist innenwandig beschichtet und kann mit jedem handelsüblichen Reifenfüller oder direkt mit dem optionalen Füllstutzen mit Luft befüllt werden.

Typ	Beschreibung
DSD 500	wiederbefüllbare Druckluftsprühdose mit 500 ml Flüssigkeitsfüllmenge einschließlich fein zerstäubenden, punktsprühenden Sprühkopf
DSD 500 REP	Ersatzteilpaket für DSD 500 (beinhaltet Ventil, punktsprühenden Sprühkopf, punktsprühenden Sprühkopf mit Vorsatzrohr, fein zerstäubenden Sprühkopf, feinst zerstäubenden Sprühkopf)
DSD 500 FS	Füllstutzen zum Wiederbefüllen der Sprühdose DSD 500, passend für Werkstattkupplung NW 7,2. Zum Befüllen mit Druckluft wird die Druckluftsprühdose einfach auf den Stutzen gedrückt.



Füllstutzen

Pneumatische Absauggeräte für Flüssigkeiten

Temperaturbereich: 0°C bis max. +50°C

Betriebsdruck: 6 - 8 bar

Anwendung: Durch Betätigen des Absauggerätes entsteht in dem Behälter ein Unterdruck, der nicht brennbare, ungiftige Flüssigkeiten durch den mitgelieferten Absaugschlauch in den Behälter saugt. Es wird empfohlen, den Flüssigkeitsbehälter schon bei einem mittleren Füllgrad zu entleeren, um ein Austreten der Flüssigkeit mit dem vakuum erzeugenden Luftstrahl zu vermeiden.

Empfehlung: Das Gerät ist ideal für einen einfachen Ölwechsel an Getrieben, Motoren und Kompressoren. Das Öl kann einfach durch den Öleinfüllstutzen abgesaugt werden. Nicht mit Verdünnung, Benzin oder anderen brennbaren Flüssigkeiten verwenden!

Typ	Beschreibung	Anschluss
SAUGPB	Absauggerät, 0,6 l Kunststoffbehälter	Kupplungsstecker NW 7,2*

* Standard-Werkstattkupplung



Unterbodenschutz-Hohlraum-Sprühpistolen mit flexiblem Düsenrohr

Temperaturbereich: -10°C bis max. +45°C

Betriebsdruck: 2 - 6 bar

Ausführung: Komplettsatz, bestehend aus einer Pistole für mehrere Funktionseigenschaften:

1. Unterbodenschutz für 1 l Standardgebinde
2. Hohlraumschutz für 1 l Standardgebinde, mit langem Hohlraumsprühschlauch
3. Sprühen und Reinigen mit einstellbarer Sprühdüse auf 250 mm Düsenrohr

Typ	Beschreibung	Anschluss
8035	Unterbodenschutz-Hohlraum-Sprühpistole, 1 l Behälter	G 1/4" (IG)



3

2

1



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-95885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD

945