# Zangen



### Kombizangen (DIN ISO 5746)



Beschreibung: Kombizangen mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, langen, induktiv gehärteten Schneiden (ca. 60 HRC) eignen sich zum Schneiden von weichem und hartem Draht.

***	***	Typ★★★			
Тур	Тур	verchromt mit		Schneidwe	ert Ø
poliert mit Tauch-	verchromt mit	2K-Griffen, VDE-		mittelharter	harter
kunststoffgriffen	3K-Griffen	geprüft bis 1000V	Länge	Draht	Draht
ZANGE KO 160 P	ZANGE KO 160 CK	ZANGE KO 160 VDE	160	3,1	2,0
ZANGE KO 180 P	ZANGE KO 180 CK	ZANGE KO 180 VDE	180	3,4	2,2
ZANGE KO 200 P	ZANGE KO 200 CK	ZANGE KO 200 VDE	200	3.8	2.5



## **Kraft-Kombizangen (DIN ISO 5746)**



Beschreibung: Kraft-Kombizangen mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, langen, induktiv gehärteten Schneiden (ca. 64 HRC) eignen sich zum Schneiden von allen Drähten (auch Pianodraht).

. , ,		1	,		
***	***	Typ★★★			~
Тур	Тур	verchromt mit		Schneidv	vert Ø
poliert mit Tauch-	verchromt mit	2K-Griffen, VDE-		harter	Piano-
kunststoffgriffen	3K-Griffen	geprüft bis 1000V	Länge	Draht	draht
ZANGE KOK 180 P	ZANGE KOK 180 CK	ZANGE KOK 180 VDE	180	2,5	2,0
ZANGE KOK 200 P	ZANGE KOK 200 CK	ZANGE KOK 200 VDE	200	2,8	2,2
ZANGE KOK 225 P	ZANGE KOK 225 CK	ZANGE KOK 225 VDE	225	3.0	2.5



#### Flachrundzangen mit Schneide (DIN ISO 5745)



Beschreibung: Flachrundzangen mit gezahnten Greifflächen, induktiv gehärteten Schneiden (ca. 61 HRC) eignen sich zum Schneiden von weichem und hartem Draht. Bauform Storchschnabelzange mit verwindungstoleranten, elastischen Präzisionsspitzen.

Schneidwert Ø mittelharter Draht: 3,2 (160 mm: 2,5)

idwart (1 harter Draht: 2 2 (160 mm: 1 6)

Schillelawert & Harrier Drain. 2,2 (100 mm. 1,0)							
★ ★ ★ Typ poliert mit Tauch- kunststoffgriffen	★ ★ ★ Typ verchromt mit 3K-Griffen	Typ ★ ★ ★ verchromt mit 2K-Griffen, VDE- geprüft bis 1000V	Länge	Backen- länge	Bauform		
gerade Backen							
ZANGE FR 160 P	ZANGE FR 160 CK	ZANGE FR 160 VDE	160	50	Radiozange		
ZANGE FR 200 P	ZANGE FR 200 CK	ZANGE FR 200 VDE	200	73	Storchschnabelzange		
40° abgewinkelte Backen							
ZANGE FRW 160 P	ZANGE FRW 160 CK	ZANGE FRW 160 VDE	160	50	Radiozange		
ZANGE FRW 200 P	ZANGE FRW 200 CK	ZANGE FRW 200 VDE	200	73	Storchschnabelzange		



## Gripzangen

Ausführung: Universal-Gripzange mit Drahtabschneider, mit geschmiedeten und gehärteten, halbrunden Backen aus hochwertigem, glanzvernickeltem Chrom-Vanadium-Stahl. Ideal für flaches und rundes Material.



Schneidwert  $\emptyset$ Klemmbereich mittelharter Draht 0 - 35 2,0 0 - 50 3,0 0 - 65 3,2

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



966